

ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 GM



Горивоспестяващо, специално съставено синтетично моторно масло, препоръчано за използване в бензинови двигатели на леки автомобили, което предписва масло със спецификацията GM dexos1™ Gen 2

SKU: 101010

Categories: [Моторни масла за леки автомобили](#)

Модерно, синтетично, икономично моторно масло на основата на специално подобрени синтетични базови масла с висок индекс на вискозитет и добре балансиран избор на усъвършенствани добавки за получаване на следните свойства:

- по-нисък разход на гориво
- висок и много стабилен индекс на вискозитет
- висока устойчивост срещу разкъсване
- бърз студен старт
- много силна устойчивост срещу окисляване
- безопасно смазващо фолио при много високи температури
- много добра детергентност и дисперсия
- много силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Приложение:

Горивоспестяващо, специално съставено синтетично моторно масло, препоръчано за използване в бензинови двигатели на леки автомобили, което предписва масло със спецификацията GM dexos1™ Gen 2

Спецификации:

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
GM dexos1 (TM) Gen 2
Chrysler MS 6395

Ford M2C946-A

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,847

Viscosity -30 °C, mPa.s: 4140

Viscosity 40 °C, mm²/s: 61,80Viscosity 100 °C, mm²/s: 11,30

Viscosity Index: 179

Flash Point COC, °C: 224

Pour Point, °C: -33

Total Base Number, mgKOH/g: 8,5

Sulphate Ash, %: 0,89

Опаковка:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.