

## ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 LL

лв. 14.38 - лв. 500.08 с ДДС




Високопроизводително двигателно масло, разработено специално от BMW, Mercedes-Benz, Opel и VW за изискванията на европейския пазар за модели с последваща обработка на изгорелите газове и турбокомпресори.

**SKU:** 10107

**Categories:** [Моторни масла за леки автомобили](#), [Моторни масла за смесени паркове](#)

### VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Liters
	10107	лв. 14.38 с ДДС				1L
	10107	лв. 65.28 с ДДС				5L

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Liters
	10107	лв. 500.08 с ддс				60L

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL е специално разработено моторно масло на базата на избрани синтетични базови масла HC за съвременни леки автомобили с бензинови и дизелови двигатели, с последваща обработка на отработените газове (DPF = Diesel Particulate Filter/филтър за твърди частици) и турбокомпресори.

#### Приложение:

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL е специално разработено, за да отговори на нуждите на съвременните бензинови и дизелови превозни средства. Отговаря на изискванията на много производители на превозни средства и на ACEA C3 по отношение на така наречения продукт с ниска пепел. Използва се в превозни средства, оборудвани с бензинови и дизелови двигатели, със или без системи за последваща обработка на отработените газове (DPF = Diesel Particulate Filter / филтър за твърди частици), съгласно спецификацията на производителя. Поради това е еднакво подходящ за превозни средства със или без турбокомпресор. При автомобилите на BMW той е обратно съвместим с предишни спецификации като BMW LongLife-01/98. Той обхваща предишната спецификация GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025 за автомобили Opel/GM

#### Ползи:

- Първокласен икономичен клас за многофункционална употреба в дизелови и бензинови двигатели от различни производители;
- Ниското съдържание на сулфатна пепел, ниско съдържание на фосфор и сяра предпазва филтрите за твърди частици и каталитичните преобразуватели;
- Пречи на образуването на отлагания в двигателя. В резултат на това той гарантира първокласни експлоатационни показатели за безопасност и ниски разходи за поддръжка;
- Нисък разход на масло поради много ниски загуби от изпаряване;
- Добри свойства за студен старт и бързо смазване на двигателя;
- Смесва се и е съвместим с конвенционални и синтетични моторни масла;

Въпреки това, за да се използват пълните предимства на продукта от ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL, се препоръчва пълна смяна на маслото

**Спецификации:**

ACEA C3  
API SN, API SN Plus  
BMW Longlife-04  
GM dexos 2  
MB 229.31/229.51/229.52  
Opel OV040154701  
VW 505.00/505.01

**Типични показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,848  
Viscosity -30 °C, mPa.s: 5680  
Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 70,70  
Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 12,30  
Viscosity Index: 173  
Flash Point COC, °C: 234  
Pour Point, °C: -36  
Total Base Number, mgKOH/g: 7,3  
Sulphate Ash, %: 0,75

**Опаковка:**

	<b>litres</b>	<b>packing</b>	<b>per box</b>	<b>per pallet</b>
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

\*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.