

## ARIAL HLP 32

лв. 1,195.65 с дДС



ARIAL HLP 32 е [хидравлично масло](#), съдържащо добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. ARIAL HLP 32 съдържа средства, които осигуряват чиста хидравлика.

---

**SKU:** AR002951370

**Categories:** [Хидравлични масла](#)

ARIAL HLP 32 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки.

ARIAL HLP 32 надвишава изискванията относно [хидравличните масла](#) в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

[Информация за хидравличните масла »](#)

### Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HM  
ASTM D 6158 HM  
Cincinnati Machine P-68  
Denison HF-0/HF-1/HF-2  
DIN 51524-2 HLP  
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A  
GM LS-2  
ISO 11158 HM

### Предимства:

- Високо ниво на защита от износване

- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

**Препоръки:**

Трактори и селскостопанска техника

Металообработващи, строителни и текстилни машини

Разработващо масло за агрегати и машини

Масло за функционални тестове

За първоначално заливане, също и за износ в трансокеанските страни

В случаи на морски доставки

Електрически многопластови съединители

Леярни

Циментови заводи...

**Типични показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,873

Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 32,00

Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 5,52

Viscosity Index: 108

Flash Point COC, °C: 205

Pour Point, °C: -30

Acidnumber, mgKOH/g: 0,40

Sulphate Ash, %: 0,06

**Опаковка:**

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
60	barrel	-		9
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

\*CP pallet size 114 x 114 cm.