

ARIAL HLP 46

лв. 1,305.48 с дДС



ARIAL HLP 46 е [хидравлично масло](#), съдържащо добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. ARIAL HLP 46 съдържа агенти, които осигуряват чиста хидравлика.

SKU: AR002951470

Categories: [Хидравлични масла](#)

ARIAL HLP 46 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки.

ARIAL HLP 46 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
Cincinnati Machine P-70
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-2 HLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HM

Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно

- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

Препоръки:

Трактори и селскостопанска техника

Металообработващи, строителни и текстилни машини

Разработващо масло за агрегати и машини

Масло за функционални тестове

За първоначално заливане, също и за износ в транскеанските страни

В случаи на морски доставки

Електрически многопластови съединители

Леярни

Циментови заводи...

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,880

Viscosity 40 °C, mm²/s: 46,60

Viscosity 100 °C, mm²/s: 6,76

Viscosity Index: 98

Flash Point COC, °C: 212

Pour Point, °C: -39

Acidnumber, mgKOH/g: 1,50

Sulphate Ash, %: 0,06

Опаковка:

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
60	barrel	-		9
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

*CP pallet size 114 x 114 cm.