

## ARIAL HVLP 32

лв. 1,293.00 с ддс



ARIAL HVLP 32 е [хидравлично масло](#), съдържащо добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. ARIAL HVLP 32 съдържа агенти, които осигуряват чиста хидравлика.

---

**SKU:** AR001951370

**Categories:** [Хидравлични масла](#)

ARIAL HVLP 32 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване на пръчката. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки. ARIAL HVLP 32 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

### Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HV  
ASTM D 6158 HV  
Cincinnati Machine P-68  
Denison HF-0/HF-1/HF-2  
DIN 51524-3 HVLP  
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A  
GM LS-2  
ISO 11158 HV

### Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване

- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение
- на разпенване
- Хидролитична устойчивост

**Препоръки:**

Трактори и селскостопанска техника

Металообработващи, строителни и текстилни машини

Разработващо масло за агрегати и машини

Масло за функционални тестове

За първоначално заливане, също и за износ в транскеанските страни

В случаи на морски доставки

Електрически многопластови съединители

Леярни

Циментови заводи...

**Типични показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,857

Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 32,00

Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 6,44

Viscosity Index: 159

Flash Point COC, °C: 190

Pour Point, °C: -39

Acid number, mgKOH/g: 0,40

Sulphate Ash, %: 0,06

**Опаковка:**

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
60	barrel	-		9
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

\*CP pallet size 114 x 114 cm.