

## ARIAL HVLP 46

лв. 1,293.01 с дДС



ARIAL HVLP 46 е [хидравлично масло](#), съдържащо добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. ARIAL HVLP 46 съдържа агенти, които осигуряват чиста хидравлика.

---

**SKU:** AR001951451

**Categories:** [Хидравлични масла](#)

ARIAL HVLP 46 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации, дължащи се на приплъзване. Следователно трябва да се обърне специално внимание на неговите добри свойства за защита от износване и почистване, както и на добрата способност за пренасяне на утайки.

ARIAL HVLP 46 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

### Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HV  
ASTM D 6158 HV  
Cincinnati Machine P-70  
Denison HF-0/HF-1/HF-2  
DIN 51524-3 HVLP  
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A  
GM LS-2  
ISO 11158 HV

### Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно

- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

**Препоръки:**

Трактори и селскостопанска техника

Металообработващи, строителни и текстилни машини

Разработващо масло за агрегати и машини

Масло за функционални тестове

За първоначално заливане, също и за износ в транскеанските страни

В случаи на морски доставки

Електрически многопластови съединители

Леярни

Циментови заводи...

**Типични показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,864

Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 44,50

Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 8,00

Viscosity Index: 150

Flash Point COC, °C: 214

Pour Point, °C: -42

Acidnumber, mgKOH/g: 0,40

Sulphate Ash, %: 0,06

**Опаковки:**

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
60	barrel	-		9
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

\*CP pallet size 114 x 114 cm.