



## ARIAL RACING SAE 5W-40



Напълно синтетично моторно масло, предназначено за автомобили за състезателни условия, при които се изисква най-висока производителност. Това масло е доказало качеството си при най-екстремните условия, особено при състезания.

**SKU:** 104020

**Categories:** [Моторни масла за състезателни автомобили](#)

## PRODUCT DESCRIPTION

Напълно синтетично моторно масло на базата на внимателно подбрани висококачествени синтетични базови масла, всички от които вече имат естествен, висок индекс на вискозитет и които притежават усъвършенствани и добре балансирани добавки, за да получат следните свойства:

- много ниска склонност към изпаряване
- висок и много стабилен индекс на вискозитет
- добра устойчивост срещу срязване
- висока устойчивост срещу стареене
- безопасно смазващо фолио при ниски и много високи температури
- много добра почистваща и диспергираща сила
- много силна защита срещу износване, корозия и разпенване

### Приложение:

Напълно синтетично моторно масло, предназначено за автомобили за състезателни условия, при които се изисква най-висока производителност. Това масло е доказало качеството си при най-екстремните условия, особено при състезания.

### Спецификации:

ACEA A3 / B4

API SN / CF

**Типични показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,848

Viscosity -30 °C, mPa.s: 4720

Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 81,00Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 13,20

Viscosity Index: 165

Flash Point COC, °C: 238

Pour Point, °C: -45

Total Base Number, mgKOH/g: 10,3

Sulphate Ash, %: 1,33

**Опаковка:**

	<b>litres</b>	<b>packing</b>	<b>per box</b>	<b>per pallet</b>
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

\*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.