



## ARIAL UNILIFE 10W-40 TRUCK

лв. 1,410.31 с ДДС



Най-висококачествено масло за дизелови двигатели, базирано на най-новата технология за добавки, комбинирано със специални и синтетични базови масла.

**SKU:** 103040

**Categories:** [Моторни масла за товарни автомобили](#)

## VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Liters
	AR003154070	лв. 1,410.31 с ДДС				208L

Най-висококачествено масло за дизелови двигатели, базирано на най-новата технология за добавки, комбинирано със специални и синтетични базови масла. Това моторно масло има следните свойства:

- много мощен препарат за предотвратяване на отлагания в двигателя
- много силна дисперсия, която предпазва от утайки
- намалената тенденция към образуване на частици
- увеличава живота на филтъра за частици
- мощна активност срещу корозия и пяна

- висок и стабилен естествен индекс на вискозитет
- ниско съдържание на сулфатирана пепел, фосфор и сяра (ниско съдържание на SAPS)
- мощна активност срещу износване, водеща до силно намалено износване на буталните пръстени и цилиндрите
- допринася за намаляване на разходите за поддръжка

**Приложение:**

Тази смазка е разработена главно за тежки дизелови двигатели дори при най-тежките условия на работа и през цялата година. Този продукт е много подходящ за двигатели Euro 4, Euro 5 и Euro 6 в комбинация с дизелово гориво с ниско съдържание на сяра. Това моторно масло е подходящо и за приложение в двигатели със или без филтри за частици и катализатори на отработените газове. Това моторно масло е една от групите смазки с ниско съдържание на SAPS.

**Препоръки за употреба:**

ACEA E6, E7

API CI-4

Cummins CES 20076/20077

DAF Long Drain

Deutz DQC IV-10 LA

JASO DH-2

Mack EO-N

MAN M 3477/M 3271-1

MB 228.51

MTU Type 3.1

Renault VI RXD/RGD/RLD-2

Volvo VDS-3

**Типични показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,863

Viscosity -25 °C, mPa.s: 5730

Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 87,00Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 13,40

Viscosity Index: 155

Flash Point COC, °C: 222

Pour Point, °C: -36

Total Base Number, mgKOH/g: 10,0

Sulphate Ash, %: 0,95

**Опаковка:**

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

<b>litres</b>	<b>packing</b>	<b>per box</b>	<b>per pallet</b>
*CP pallet size 114 x 114 cm.			