



ARIAL EXTLIFE SAE 0W-20



Ein kraftstoffersparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, geeignet für moderne Benzinmotoren in PKW, die ein Öl mit der Spezifikation GM dexos1™ Gen 2 vorschreiben.

Artikelnummer: 10101

Kategorien: [PKW-Motorenöle](#)

BESCHREIBUNG

Ein modernes Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- ein hohes und sehr stabiles Viskositätsverhalten
- eine ausgezeichnete Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- sehr starken Schutz gegen Oxydation
- ein sicherer Schmierfilm bei sehr hohe Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein kraftstoffersparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, geeignet für moderne Benzinmotoren in PKW, die ein Öl mit der Spezifikation GM dexos1™ Gen 2 vorschreiben.

Leistungsbereich:

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
GM dexos1 (TM) Gen 2
Chrysler MS 6395

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,843

Viskosität -35 °C, mPa.s: 4940

Viskosität 40 °C, mm²/s: 44,00Viskosität 100 °C, mm²/s: 8,60

Viskositätsindex: 178

Flammpunkt COC, °C: 222

Fließpunkt, °C: -36

Basenzahl, mgKOH/g: 8,5

Sulfataschegehalt, %: 0,89

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.