



ARIAL EXTLIFE SAE 0W-30



Dieses universelles, kraftstoffersparendes, "mid SAPS" Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader, in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervalle.

Artikelnummer: 10102

Kategorien: [PKW-Motorenöle](#)

BESCHREIBUNG

Ein, laut der letzten technischen Fortschritte, entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- mit verlängerten Ölwechselintervalle
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Dieses universelles, kraftstoffersparendes, "mid SAPS" Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader, in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervalle. Wegen des niedrigen SAPS Gehalts ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung in Automobilen mit modernen Dreiwegkatalysatoren und Dieselpartikelfiltern.

Leistungsbereich:

ACEA C2, A5/B5

API SP

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,844

Viskosität -35 °C, mPa.s: 5770

Viskosität 40 °C, mm²/s: 61,50Viskosität 100 °C, mm²/s: 11,50

Viskositätsindex: 184

Flammpunkt COC, °C: 230

Fließpunkt, °C: -42

Basenzahl, mgKOH/g: 8,5

Sulfataschegehalt, %: 0,75

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.