

ARIAL EXTLIFE SAE 10W-40 HC-L

лв. 11.48 - лв. 392.80 с ДДС



Ein universelles Motorenöl welche geeignet ist für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transporter.

Artikelnummer: 101014

Kategorien: [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#), [PKW-Motorenöle](#)

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	AR002104020	лв. 11.48 с ДДС			1L
	AR002104040	лв. 50.76 с ДДС			5L

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	AR002104060	лв. 392.80 с ДДС			60L

Dieses Mehrbereichs Motorenöl ist hergestellt aus hochwertigen solvent raffiniertem Grund Öle mit eine hohe natürliche Viskositätsindex. Sorgfältig ausgewählte Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende Eigenschaften:

- einen hohen und stabilen Viskositätsindex
- gute Kaltstarteigenschaften
- starken Schutz gegen Oxydation
- einen sicheren Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein universelles Motorenöl welche geeignet ist für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transporter.

Leistungsbereich:

ACEA A3/B3, A3/B4-08

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,870

Viskosität -25 °C, mPa.s: 6000

Viskosität 40 °C, mm²/s: 92,00

Viskosität 100 °C, mm²/s: 13,80

Viskositätsindex: 153

Flammpunkt COC, °C: 232

Fließpunkt, °C: -39

Basenzahl, mgKOH/g: 8,3

Sulfataschegehalt, %: 1,08

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.