



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 FO



Dieser Leichtlauf Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern. Dieses Motorenöl ist speziell für die Automobile entwickelt worden, die Ford M2C913-A und Ford M2C913-B Qualitäten anfordern.

Artikelnummer: 10109

Kategorien: [PKW-Motorenöle](#)

BESCHREIBUNG

Dieser teil-synthetischer Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl ist basierend auf hochwertigen Solvent Raffinierten Grundölen und Synthese-Technologie, mit sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive womit folgende hervorragende Eigenschaften erreicht worden:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- stabiles Viskositätsverhalten
- eine gute Scherstabilität
- gute Kaltstart Eigenschaften
- starken Schutz gegen Oxydation
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Dieser Leichtlauf Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in PKW und Transportern. Dieses Motorenöl ist speziell für die Automobile entwickelt worden, die Ford M2C913-A und Ford M2C913-B Qualitäten anfordern.

Leistungsbereich:

ACEA A5/B5

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-A/B

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,851

Viskosität -30 °C, mPa.s: 4600

Viskosität 40 °C, mm²/s: 55,30Viskosität 100 °C, mm²/s: 9,77

Viskositätsindex: 164

Flammpunkt COC, °C: 230

Fließpunkt, °C: -39

Basenzahl, mgKOH/g: 8,6

Sulfataschegehalt, %: 1,11

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.