



## ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 GM



Ein kraftstoffersparendes, Spezial zusammengestelltes Motorenöl, geeignet für moderne Benzinmotoren in PKW, die ein Öl mit der Spezifikation GM dexos1™ Gen 2 vorschreiben.

---

**Artikelnummer:** 101010

**Kategorien:** [PKW-Motorenöle](#)

## BESCHREIBUNG

Ein modernes Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- ein hohes und sehr stabiles Viskositätsverhalten
- eine ausgezeichnete Scherstabilität
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- sehr starken Schutz gegen Oxydation
- ein sicherer Schmierfilm bei sehr hohe Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

### Anwendung:

Ein kraftstoffersparendes, Spezial zusammengestelltes Motorenöl, geeignet für moderne Benzinmotoren in PKW, die ein Öl mit der Spezifikation GM dexos1™ Gen 2 vorschreiben.

### Leistungsbereich:

API SP Resource Conserving  
ILSAC GF-6A  
GM dexos1 (TM) Gen 2  
Chrysler MS 6395

Ford M2C946-A

**Typische Standardanalysen:**

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,847

Viskosität -30 °C, mPa.s: 4140

Viskosität 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 61,80Viskosität 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 11,30

Viskositätsindex: 179

Flammpunkt COC, °C: 224

Fließpunkt, °C: -33

Basenzahl, mgKOH/g: 8,5

Sulfataschegehalt, %: 0,89

**Verpackung:**

	<b>litres</b>	<b>packing</b>	<b>per box</b>	<b>per pallet</b>
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

\*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.