

ARIAL RACING SAE 10W-30



Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

Artikelnummer: 104040

Kategorien: [Rennsportmotorenöle](#)

Ein vollsynthetischer Mehrbereichs Motorenöl basierend auf sorgfältig ausgewählten synthetischen Grund Öle mit einem natürlichen, hohen Viskositätsindex. Die advanced, hochwirksame Additiven verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- sehr wenig Tendenz zu Verdampfen
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- eine hohe Alterungsbeständigkeit
- eine sichere Schmierung über einen großen Temperaturbereich
- sehr gute Reinigungswirkung und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

Leistungsbereich:

ACEA A3/B4

API SH/CF

API SN/CF*

*API SN quality only; not-licensable due to phosphorus-limit

Typische Standardanalysen:

Density at 15 °C, kg/l: 0,878
Viscosity -25 °C, mPa.s: 2730
Viscosity 40 °C, mm²/s: 71,68
Viscosity 100 °C, mm²/s: 12,10
Viscosity Index: 167
Flash Point COC, °C: 230
Total Base Number, mgKOH/g: 10,3
Sulphate Ash, %: 1,33

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.