

ARIAL RACING SAE 5W-50



Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

Artikelnummer: 104030

Kategorien: [Rennsportmotorenöle](#)

Ein vollsynthetischer Mehrbereichs Motorenöl basierend auf sorgfältig ausgewählten synthetischen Grund Öle mit einem natürlichen, hohen Viskositätsindex. Die advanced, hochwirksame Additiven verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- sehr wenig Tendenz zu Verdampfen
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- eine hohe Alterungsbeständigkeit
- eine sichere Schmierung über einen großen Temperaturbereich
- sehr gute Reinigungswirkung und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

Leistungsbereich:

ACEA A3/B4

API SN/CF

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,858

Viskosität -30 °C, mPa.s: 5970

Viskosität 40 °C, mm²/s: 119,00

Viskosität 100 °C, mm²/s: 19,00

Viskositätsindex: 181

Flammpunkt COC, °C: 236

Fließpunkt, °C: -42

Basenzahl, mgKOH/g: 10,3

Sulfataschegehalt, %: 1,33

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.