



ARIAL UNILIFE 10W-40 TRUCK

лв. 1,410.31 с ДДС



Dieses Kraftstoffsparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselkraftstoff.

Artikelnummer: 103040 **Kategorien:** <u>LKW-Motorenöle</u>

VARIATIONEN

Bild	Artikelnumme	r Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Liters
(4) ARIAL	AR003154070	лв. 1,410.31 с ддс				208L

Eine Spitzenqualität Motorenöl basierend auf der neueste Additiv-Technologie in Kombination mit speziellen Grundölen und Synthese-Technologie. Dieses Motorenöl hat dadurch die folgenden Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- ein sehr starkes Dispergier Vermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- weniger Neigung zur Teilchenbildung verlängert die Lebensdauer vom Partikelfilter



- optimaler Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- hoher und natürlicher Viskositätsindex
- ein niedriges Sulfat Asche, Phosphor und Schwefelgehalt (low SAPS)
- bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- tragt auch bei zu niedrigeren Erhaltungskosten

Anwendung:

Dieses Kraftstoffsparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselkraftstoff. Dieses Motorenöl ist geeignet für Anwendung in Motoren mit oder ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator. Dieses Motor Öl gehört zu den "low SAPS" Schmiermittel.

Leistungsbereich:

ACEA E6, E7

API CI-4

Cummins CES 20076/20077

DAF Long Drain

Deutz DQC IV-10 LA

JASO DH-2

Mack EO-N

MAN M 3477/M 3271-1

MB 228.51

MTU Type 3.1

Renault VI RXD/RGD/RLD-2

Volvo VDS-3

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,863 Viskosität -25 °C, mPa.s: 5730 Viskosität 40 °C, mm²/s: 87,00 Viskosität 100 °C, mm²/s: 13,40

Viskositätsindex: 155 Flammpunkt COC, °C: 222

Fließpunkt, °C: -36

Basenzahl, mgKOH/g: 10,0 Sulfataschegehalt, %: 0,95

Verpackung:

litres	packing	per	box	per pallet
20	canister	-	24	
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	_	1	



litres packing per box per pallet

*CP pallet size 114 x 114 cm.