



ARIAL UNILIFE 10W-40 TRUCK

лв. 1,410.31 с ДДС




Dieses Kraftstoffsparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselmotoren.

Artikelnummer: 103040

Kategorien: [LKW-Motorenöle](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	AR003154070	лв. 1,410.31 с ДДС			208L

BESCHREIBUNG

Eine Spitzenqualität Motorenöl basierend auf der neuesten Additiv-Technologie in Kombination mit speziellen Grundölen und Synthese-Technologie. Dieses Motorenöl hat dadurch die folgenden Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor

- ein sehr starkes Dispergier Vermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- weniger Neigung zur Teilchenbildung verlängert die Lebensdauer vom Partikelfilter
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- hoher und natürlicher Viskositätsindex
- ein niedriges Sulfat Asche, Phosphor und Schwefelgehalt (low SAPS)
- bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- trägt auch bei zu niedrigeren Erhaltungskosten

Anwendung:

Dieses Kraftstoffsparendes Motorenöl ist speziell entwickelt für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Dieses Produkt ist ausgezeichnet für die Verwendung in Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren in Kombination mit Schwefelarme Dieselkraftstoff. Dieses Motorenöl ist geeignet für Anwendung in Motoren mit oder ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator. Dieses Motor Öl gehört zu den "low SAPS" Schmiermittel.

Leistungsbereich:

ACEA E6, E7
API CI-4
Cummins CES 20076/20077
DAF Long Drain
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N
MAN M 3477/M 3271-1
MB 228.51
MTU Type 3.1
Renault VI RXD/RGD/RLD-2
Volvo VDS-3

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,863
Viskosität -25 °C, mPa.s: 5730
Viskosität 40 °C, mm²/s : 87,00
Viskosität 100 °C, mm²/s: 13,40
Viskositätsindex: 155
Flammpunkt COC, °C: 222
Fließpunkt, °C: -36
Basenzahl, mgKOH/g: 10,0
Sulfataschegehalt, %: 0,95

Verpackung:

litres	packing	per box	per pallet
20	canister	-	24

litres	packing		per box	per pallet
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	-	1	

*CP pallet size 114 x 114 cm.