



ARIAL UNILIFE SAE 10W-30 ULTRA

лв. 1,360.38 с ДДС



Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die spezielle Additiven gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt worden bzw. werden müssen.

Artikelnummer: 103020

Kategorien: [LKW-Motorenöle](#), [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	AR002103070	лв. 1,360.38 с ДДС			208L

BESCHREIBUNG

Eine Otto- und Dieselmotorenöl basierend auf sehr hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und spezielle, sehr wirksame Additive. Dieses Motorenöl vereinigt folgende Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor

- ein sehr starkes Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlamm Bildung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern

Anwendung:

Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die speziellen Additiven gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt werden bzw. werden müssen. Dieses spezielle Motorenöl ist entwickelt um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu aus zu schalten. Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in Euro 4 und Euro 5 Motoren.

Leistungsbereich:

ACEA E7
API CI-4/SH
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Deutz DQC III-10
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,865
Viskosität -25 °C, mPa.s: 6760
Viskosität 40 °C, mm²/s: 75,10
Viskosität 100 °C, mm²/s: 11,40
Viskositätsindex: 144
Flammpunkt COC, °C: 216
Fließpunkt, °C: -36
Basenzahl, mgKOH/g: 11,1
Sulfataschegehalt, %: 1,43

Verpackung:

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

*CP pallet size 114 x 114 cm.

