



ARIAL UNILIFE 15W-40 HD

лв. 1,254.57 с ДДС




Dieses universell einsetzbare Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader. Dieses Motorenöl ist für Anwendung in gemischten Fuhrparks.

Artikelnummer: 103050

Kategorien: [LKW-Motorenöle](#), [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Liters
	AR001154070	лв. 1,254.57 с ДДС				208L

BESCHREIBUNG

Eine Otto- und Dieselmotorenöl basierend auf sehr hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und spezielle, sehr wirksame Additive. Dieses Motorenöl vereinigt folgende Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- ein sehr starkes Dispergier Vermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammbildung

- hoher und stabiler Viskositätsindex
- bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern

Anwendung:

Dieses universell einsetzbare Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader. Dieses Motorenöl ist für Anwendung in gemischten Fuhrparks.

Leistungsbereich:

ACEA E7
API CH-4/SJ
Cat ECF-1-a
Cummins CES 20076/20077
Deutz DQC III-10
MAN M 3275-1
MB 228.1
MTU Type 2
Volvo VDS-2

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,884
Viskosität -20 °C, mPa.s: 5700
Viskosität 40 °C, mm²/s: 107,00
Viskosität 100 °C, mm²/s: 14,50
Viskositätsindex: 140
Flammpunkt COC, °C: 220
Fließpunkt, °C: -33
Basenzahl, mgKOH/g: 11,1
Sulfataschegehalt, %: 1,43

Verpackung:

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

*CP pallet size 114 x 114 cm.