



## ARIAL EXTLIFE SAE 0W-20



Это экономичное синтетическое моторное масло специального состава, рекомендованное для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых предписано масло со спецификацией GM dexos1™ Gen 2.

**SKU:** 10101

**Categories:** [Моторные масла для легковых автомобилей](#)

## PRODUCT DESCRIPTION

Современное синтетическое моторное масло с экономичным расходом топлива на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированным набором передовых присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- меньший расход топлива
- высокий и очень стабильный индекс вязкости
- высокая стойкость к срезанию
- быстрый холодный старт
- очень сильная стойкость к окислению
- надежная смазочная пленка при очень высоких температурах
- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- очень сильная защита от износа, коррозии и вспенивания

### Приложение:

Это экономичное синтетическое моторное масло специального состава, рекомендованное для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых предписано масло со спецификацией GM dexos1™ Gen 2.

### Спецификации:

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A  
GM dexos1 (TM) Gen 2  
Chrysler MS 6395

**Показатели:**

Density at 15 °C, kg/l: 0,843  
Viscosity -35 °C, mPa.s: 4940  
Viscosity 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 44,00  
Viscosity 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 8,60  
Viscosity Index: 178  
Flash Point COC, °C: 222  
Pour Point, °C : -36  
Total Base Number, mgKOH/g: 8,5  
SulphateAsh, %: 0,89

**Упаковка:**

	<b>litres</b>	<b>packing</b>	<b>per box</b>	<b>per pallet</b>
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

\*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.