


ARIAL EXTLIFE SAE 0W-20



Это экономичное синтетическое моторное масло специального состава, рекомендованное для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых предписано масло со спецификацией GM dexos1™ Gen 2.

SKU: 10101

Categories: [Моторные масла для легковых автомобилей](#)

Современное синтетическое моторное масло с экономичным расходом топлива на основе специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированным набором передовых присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- меньший расход топлива
- высокий и очень стабильный индекс вязкости
- высокая стойкость к срезанию
- быстрый холодный старт
- очень сильная стойкость к окислению
- надежная смазочная пленка при очень высоких температурах
- очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- очень сильная защита от износа, коррозии и вспенивания

Приложение:

Это экономичное синтетическое моторное масло специального состава, рекомендованное для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, для которых предписано масло со спецификацией GM dexos1™ Gen 2.

Спецификации:

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
GM dexos1 (TM) Gen 2

Chrysler MS 6395

Показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,843

Viscosity -35 °C, mPa.s: 4940

Viscosity 40 °C, mm²/s: 44,00Viscosity 100 °C, mm²/s: 8,60

Viscosity Index: 178

Flash Point COC, °C: 222

Pour Point, °C : -36

Total Base Number, mgKOH/g: 8,5

SulphateAsh, %: 0,89

Упаковка:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.